

三、投标报价汇总表

项目名称：44-45 号学生公寓家具更新

招标编号：310000000260529114664-00358670

包号：1

序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	合计报价	配置	厂家	产地或来源地
1	1	学生公寓 组合床+柜 (核心产品)	润元、 4000*970*2080	4280.00	394 套	1686320.00	整体尺寸：4000*970*2080mm 床内径尺寸$\geq$1950*900*mm，床挺下口距离地面高度为 1800mm，床体尺寸需要投标人按照房间尺寸自行合理调整。 1、边立柱：采用“宝钢”钢管$\geq$70mm*70mm，裸管壁厚不小于 1.2mm，周长$\geq$280mm，圆弧安全圆角钢管，采用成熟通用冷轧成型，焊接成闭口型材管，边立柱上下封口采用优质 PP 塑料（或 ABS 塑料）的静音内外塞。 2、中立柱：采用“宝钢”钢管$\geq$70mm*40mm，裸管壁厚不小于 1.2mm，立柱两端安装优质工程 ABS 塑料封盖，采用成熟通用冷轧成型，焊接成闭口型材管。中立柱上下封口采用优质 PP 塑料（或 ABS 塑料）的静音内外塞。 3、前后床挺、左右床挺：采用“宝钢”钢管$\geq$70mm*40mm*1.2mm 安全圆角钢管，床帮下部需做倒圆处理。	上海润元家具制造有限公司	上海

						4、前后床挺与立柱采用卡扣连接件，久用不松动，无异响，卡扣连接件采用“宝钢”$\geq 2.0\text{mm}$ 厚优质钢板经冲压成型，成型后长度$\geq 200\text{mm}$，挂齿数量≥ 3 个，挂齿由导向段和锁紧段组成，保证结构牢固。 5、护栏：护栏高度$\geq 300\text{mm}$，采用“宝钢”$25\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 方管围边，内为“欧亚标准”ENF 级 18mm 厚优质环保暖白色双饰多层板，三聚氰胺浸渍纸覆贴，护栏板内部增加永久性“床褥最大厚度安全警示线”。进出缺口宽度 $300\text{--}400\text{mm}$，后护栏高度$\geq 150\text{mm}$，防止物品掉落。 6、爬梯：床梯支架采用“宝钢”$\geq 20 \times 40 \times 1.5\text{mm}$ 椭圆钢管制作，爬梯踏板尺寸$\geq 380 \times 120 \times 30\text{mm}$，爬梯踏板采用 PP 塑料制作，踏步带有凸起的防滑条，设计不少于 3 个荧光点，有效提高学生上下床的安全性。 7、床板：采用$\geq 15\text{mm}$ 厚优质杉木，铺板条数量≤ 8 条，每条宽度$\geq 9\text{cm}$，铺板间距$\leq 10\text{mm}$，床板底部配置木档，木档规格不小于 $40 \times 30\text{mm}$，木档数量不少于 4 根，铺板四面抛光，无毛刺，经干燥、防腐、防蛀处理，含水率 $8\%\text{--}12\%$。钉眼应冲低，钉头不得高于铺板平面。 8、书桌：$1310\text{mm} \times 910\text{mm} \times 1690\text{mm}$，L 型桌面采用“欧亚标准”$25\text{mm}$ENF 级环保木纹双饰多层板，其余木制构件采用“欧		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						亚标准” ENF 级 18mm 厚环保木纹双饰多层板、暖白色双饰多层板，板面采用三聚氰胺浸渍纸覆贴，实测甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}$，所有木质板材均做防虫、防腐工艺处理，全部板材封边采用苏州“铄德镁”2.0mm 厚 PVC 封边条、采用广东“汉高”PUR 热熔胶同色封边。书桌上方柜体下面配置钢制洞洞板，高度 165mm，便于学生收纳。书桌上方配置木挡板，下方配置木挡板，书桌下方配置一门柜，配备铝合金暗扣拉手，门板上配有内嵌式铝合金锁盒，挂锁不外露，挂锁可单独配置，确保使用安全性，柜体五金采用广东“DTC”阻尼静音导轨、阻尼铰链，三合一连接件。柜体底部安装钢制防潮管，防潮管采用“宝钢”25mm*50mm*1.2mm 方管。 9、衣柜：860mm*550mm*1690mm，柜体板材采用“欧亚标准” ENF 级 18mm 环保木纹双饰多层板、暖白色双饰多层板，表面采用三聚氰胺浸渍纸覆贴，板材经防虫、防腐工艺处理，板材四周采用苏州“铄德镁”2.0mm 厚 PVC 封边条，采用广东“汉高”PUR 热熔胶工艺同色封边，实测甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$。衣柜门采用平开式结构，衣柜内配置一根可承受重量的铝合金或不锈钢挂衣杆和一块层板，柜门上配备铝合金暗扣拉手，内嵌式铝合金锁盒，挂锁不外露，挂锁可单独配置，确保使用安全性。柜体五金采用广东“DTC”阻尼		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						铰链、阻尼静音导轨，三合一连接件，保证学生使用安全、静音，柜体底部安装钢制防潮管,防潮管采用“宝钢”25mm*50mm*1.2mm 方管。10、护栏外侧有学校徽标、可插式亚克力铭牌盒，内侧配有收纳盒，方便收纳手机、眼镜、书本资料等物品。 11、工艺说明：1) 所有钢制管材构件均采用高频焊接工艺，所有焊缝要求满焊，连续焊，不得间断点焊、虚焊。焊接成型后焊缝波纹均匀、平整顺滑，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有贴角焊缝有效厚度$>3\text{mm}$，焊缝饱满牢固，整体结构无变形、无松动，保障床体承重及结构稳定性。 上述所有钢质构件在出厂前必须经机械除油、彻底除锈、酸洗、磷化全套标准前处理工艺，前处理完成后，采用专业静电喷涂设备进行热固性环氧树脂粉末静电喷塑，成品颜色为白色哑光，整体色泽均匀、无色差、无流挂、无颗粒瑕疵。，喷塑漆膜厚度≥ 20 丝，喷塑漆膜硬度>0.4，耐冲击强度$>4\text{N}\cdot\text{m}$，漆膜附着力、硬度、耐冲击力等均符合现行国家标准：GB/T 1720-2020《漆膜划圈试验》、GB/T 1730-2007《色漆和清漆摆杆阻尼试验》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

							2) 学生宿舍组合双人床（含床柜一体结构）安装时，杜绝床体晃动、偏移、前倾，满足宿舍家具安全稳固、防倾倒、防摇晃的使用，如床体靠墙立柱与墙体靠紧固定连接，采用膨胀螺栓固定，安全规范		
2	1	行李柜	润元、 800*500*2080	830.00	394 个	327020.00	材质说明： 1) 木件为“欧亚标准”ENF 级 18mm 厚环保木纹双饰多层板、暖白色双饰多层板，表面采用三聚氰胺浸渍纸覆贴，板材经防虫、防腐工艺处理，板材四周采用苏州“铼德镁”2.0mm 厚 PVC 封边条，采用广东“汉高”PUR 热熔胶工艺同色封边，实测甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 2) 拉手：采用 ABS 材质，拉手与柜门表面平齐无凸出，挂锁不外露，挂锁可单独配置，确保使用时的安全性。 3) 五金：采用广东“DTC”优质金属阻尼铰链、三合一连接件。 4) 下段钢架，立柱采用“宝钢”40mm*40mm*1.2mm 方管。中间间隔层外部采用“宝钢”25mm*25mm*1.2mm 方管，内部采用直径 $\phi 19$ 圆管。上段对开门，可分为两人使用，中间竖板，两侧横板，下侧可放置行李箱，上侧可放置被子。 5) 柜底设计 4 层钢架，分成 4 格，采用“宝钢”25*25*1.2 方管，$\phi 19\text{mm}$*1.0mm 圆管制作；上面两层放置脸盆，下面两层放鞋；	上海润元家具制造有限公司	上海



3	1	学生座椅	润元、 520*540*825	219.00	788 把	172572.00	材质说明： 整体材质：椅身采用全新 PP+玻纤增强复合材质一体注塑成型（玻纤含量 30%左右），椅架采用优质钢材质，额定承重不低于 150kg。 1. 椅背：采用人体工学脊柱仿生曲线设计，腰部做对角式加厚加强结构，提升支撑强度；椅背上方设置镂空提拉孔，便于挪动、堆叠、悬挂；整体边角圆弧过渡，无尖锐棱角，安全防磕碰。 2. 椅座：椅背、椅座为一体化整体注塑成型，结构整体性强、不易断裂；构件衔接处全部圆弧钝化处理，杜绝安全隐患。椅座与钢椅架采用「卡槽卡接+螺丝紧固」双重固定结构，椅座底部预留不少于 6 个螺丝安装孔位，连接稳固、不易松动、杜绝异响晃动。 3. 椅架：采用“宝钢”优质钢管制作，管材规格不低于 19mm、壁厚不低于 1.5mm；底部加固连接板尺寸不小于 310mm×50mm、板厚不低于 2.0mm。钢架表面采用“阿克苏”高品质静电粉末喷涂工艺，涂层均匀、附着力强、耐刮耐磨、防锈防腐，底座配置防滑静音塑料脚垫，单椅配置 2 处防滑底座，可有效防滑、防刮地面、防拖动异响；椅子整体支持桌面悬挂收纳，不变形、不松脱。	上海润元家具制造有限公司	上海
---	---	------	--------------------	--------	-------	-----------	--	--------------	----



							4. 脚垫：全新 PP 材质固定脚垫，耐磨防滑。		
4	1	辅导员单人床	润元、 2025*1000*1200	1150.00	4 张	4600.00	材质说明： 1、床头、床尾采用“欧亚标准”ENF 级 25mm 厚三聚氰胺饰面实木多层板制作，板材四面使用苏州“铄德镁”同色 PVC 热熔封边，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 2、其余柜体、隔板、抽屉围板等板材：采用“欧亚标准”ENF 级 18mm 三聚氰胺饰面实木多层板，板材四面采用苏州“铄德镁”同色 PVC 热熔封边。 3、床下中央配置 1 组抽屉：抽屉面板、围板厚度 18mm，抽屉底板 9mm，底板四周封边防潮；配备广东“DTC”静音三节缓冲导轨，单组抽屉承重$\geq 30\text{kg}$；统一配套内嵌式铝合金分体隐形拉手，拉手整体外形尺寸$\geq 120\text{mm} \times 45\text{mm}$，分体上下盖组合结构，表面经氧化处理，无毛刺划伤。 4、床下双侧行李推拉钢架：钢架深度统一 850mm，主架采用“宝钢”$\Phi 16 \times 1.2\text{mm}$ 圆管、$20 \times 20 \times 1.2\text{mm}$ 方管单层结构，单侧推拉盒尾部设置一体成型挡料板；限位框架采用“宝钢”$15 \times 30 \times 1.2\text{mm}$ 矩形管、$20 \times 20 \times 1.2\text{mm}$ 方管；所有钢制构件经除油、除锈、酸洗磷化前处理，表面静电热固粉末喷塑；推拉盒底部装配承重静音定向滚轮，带防脱限位卡扣；配套内嵌式铝合金分体拉手，规格、工艺同本文件第 3 条统	上海润元家具制造有限公司	上海

							一标准。 5、床挺主材采用“宝钢”$\geq 20 \times 30 \times 1.2\text{mm}$ 方管、$\geq 25 \times 50 \times 1.2\text{mm}$ 矩形闭口钢管；所有焊缝满焊连续，焊缝平整无气孔、夹渣、焊穿；钢制构件统一酸洗磷化+静电粉末喷塑，防腐标准同第 4 条钢架要求，整体床架均布承重$\geq 500\text{kg}$。 6、床板采用 15mm 厚优质杉木板，四面精细刨光，板材边角倒圆角处理，板面无虫蛀、死节、开裂；板条铺设间隙$\leq 10\text{mm}$；床板底部配套 4 根 40mm$\times$50mm 实木承重横档，横档做防腐浸泡处理；木材含水率控制在 8%-12%，握钉力、实木材质性能符合国家家具通用标准，板材透气不闷潮。 7、床上挂衣板基材同柜体采用“欧亚标准”18mmENF 级多层板，板料四边开原苏州“铄德镁”$\geq 1.5\text{mm}$ 同色 PVC 热熔封边，遮蔽切面全封闭，板面均匀安装 3 组金属挂钩，每组 3 个，挂钩采用不锈钢材质，单钩静态承重$\geq 15\text{kg}$，表面防锈钝化处理。 提供完整的 CAD 设计图及效果图纸（实物图若有可提供），体现设计方案，充分满足宿舍高频使用环境，体现产品设计的科学性和合理性。		
5	1	辅导员衣柜	润元、 900*600*2000	760.00	4 个	3040.00	材质说明： 1、衣柜采用不锈钢挂衣杆+层板设计，实现短长衣组合。	上海润元家具	上海

						2、板材：采用“欧亚标准”ENF 级 18mm 厚三聚氰胺饰面实木多层板，环保要求达到 E0 级，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 3、封边：板材全部采用苏州“铰德镁”同色 PVC 热熔封边条 PUR 工艺封边，柜体背板、板材裁切隐蔽切面全部封闭处理，颜色要求与板材一致； 4、柜门拉手采用内嵌式分体铝合金环形拉手，整体外形尺寸$\geq 120\text{mm} \times 45\text{mm}$，由上下盖两段组合成型，铝合金表面哑光氧化处理，无毛刺、尖锐棱角；门铰链采用静音阻尼液压铰链，开合自带缓冲自动闭合，无撞击噪音，单扇门铰链承重$\geq 25\text{kg}$，整体防锈耐腐蚀；衣柜配套不锈钢实心挂衣杆，壁厚$\geq 1.0\text{mm}$，单根挂杆静态承重$\geq 40\text{kg}$，表面抛光防锈；柜门配置配套金属锁，带配套锁舌。 5、衣柜下方隔层置物架采用“宝钢”$\Phi 16 \times 1.2\text{ mm}$ 圆管、$20 \times 2\text{ mm}$ 加厚扁铁焊接成型，焊缝满焊平整无毛刺；所有钢构件经除油、除锈、酸洗磷化全套前处理后，表面静电喷塑处理。 6、衣柜下设置防潮架采用“宝钢”$20 \times 40 \times 1.2\text{ mm}$ 方管制作，表面经酸洗磷化处理后，静电喷塑处理。 提供完整的 CAD 设计图及效果图纸（实物图若有可提供），体现设计方案，充分满足宿舍高频使用环境，体现产品设计	制造有限公司	
--	--	--	--	--	--	---	--------	--

							的科学性和合理性。		
6	1	辅导员书桌	润元、 1200*600*2000	985.00	4 张	3940.00	材质说明： 1) 所有柜体、书架、桌面采用“欧亚标准”25mm、18mmENF级实木多层双饰面板，木纹色、暖白色双面三聚氰胺浸渍纸压贴；板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。所有板材四周采用苏州“铄德镁”2.0mm 厚优质同色 PVC 封边，采用广东“汉高”PUR 热熔无缝封边工艺。 2) 拉手：采用 ABS 环保材质，拉手为内嵌式结构，表面哑光耐刮、无尖锐棱角、耐老化、不易断裂变形。 3) 五金：所有铰链、导轨、锁具均采用广东“DTC”国标优质家具五金件；铰链带液压阻尼缓冲、静音自闭、无撞击异响，开合耐久、防锈防腐；抽屉导轨为静音三节导轨，推拉顺滑无卡。 功能说明： 1) 书架：书架分成 2 层，上层设四门；门板均采用倒斜边拉手设计。 2) 书桌：桌面配置过线盖，桌下配置双抽屉，带锁舌，桌上配置挡板，高度 100mm。书桌内设 2 个抽屉，抽屉面板及抽屉围板 16mm 厚，抽屉底板 9mm 厚，其余 18mm 厚，抽屉采用抽面下挂无拉手结构；侧桌内侧可收纳行李箱，外侧设 2	上海润元家具制造有限公司	上海

							层隔板；书桌下设置防潮架采用 20*40*1.2mm 方管制作。 提供完整的 CAD 设计图及效果图纸（实物图若有可提供）， 体现设计方案，充分满足宿舍高频使用环境，体现产品设计的科学性和合理性。		
7	1	辅导员椅子	润元、 455*505*850mm	332.00	4 把	1328.00	材质说明： 1. 椅背：采用“赛科”全新玻纤增强尼龙一体背框，蓝、灰、绿、粉四种配色可选。椅背具备倾仰调节功能，倾扬角度不低于 13 度。椅背宽度$\geq 450\text{mm}$，椅背高度$\geq 410\text{mm}$，均匀分布透气散热孔。 2. 椅座：全新玻纤增强尼龙一体注塑成型，椅座宽度$\geq 430\text{mm}$，座深度$\geq 480\text{mm}$，椅座与扶手一次注塑成型，含扶手宽度$\geq 660\text{mm}$，座面内置高密度定型海绵，海绵密度$\geq 45\text{kg/m}^3$，采用环保水性胶贴合，无刺激性异味，海绵回弹、压缩永久变形符合家具国标。 3. 扶手：配套软质 PU 发泡扶手面，尺寸为：$\geq 60*220\text{mm}$，采用环保水性胶粘接牢固；扶手整体向下倾斜，与水平线夹角 21°（$\pm 3^\circ$），PU 表层耐刮、耐老化、无有害物质析出。 4. 机构：全玻纤增强尼龙一体成型升降底盘，结构稳固，升降调节顺滑无卡顿，配套阻尼缓冲结构。 5. 气杆：采用氮化处理加厚钢芯气压棒，氮气纯度$\geq 99.5\%$，	上海润元家具制造有限公司	上海

						最大升降行程 100mm；经 10 万次升降循环测试无漏气、损坏，额定静态承重$\geq 155\text{kg}$ 6. 椅脚：340#尼龙脚，内部加强筋处理质量更稳定。 7. 脚轮：直径 60mm，静音包胶材质；在$\geq 100\text{kg}$ 负重条件下，往复转动 10 万次无开裂、脱落，滚动顺滑，硬质地面无划痕。 8. 面料：采用三防面料 4 级防水、6 级抗油，干湿耐摩擦色牢度 4 级可达 10 万次耐磨测试。 提供完整的 CAD 设计图及效果图纸（实物图若有可提供），体现设计方案，充分满足宿舍高频使用环境，体现产品设计的科学性和合理性。		
总价（人民币小写）：						2198820.00		
总价（人民币大写）：						贰佰壹拾玖万捌仟捌佰贰拾元		

说明：

- （1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到分。
- （2）投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。
- （3）如果不是标准配置，应附报价说明。