包 1 中标候选人报价明细

序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	单位	合计报价	配置	厂家/产地或来源地
6	1	储物柜	沁优家具/1400W*400D*650H	1380.00	41	组	56580.00	1、基材：采用“兔宝宝”品牌，符合 GB/T 39600-2021 标准的多层板（板甲醛释放量≤0.025mg/m3.达到 ENF 级标准），板材均≥25mm 厚。 2、饰面：内外表贴 0.8mm 厚优质“富美家”品牌防火板。 3、封边：2mm 厚优质 PVC 封边，封边平顺、无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水：采用优质“顶立”牌环保胶水.符合 GB 33372-2020 标准，VOC 含量≤50g/kg。 5、五金件：采用优质“DTC”品牌阻尼铰链和阻尼导轨。 6、其他：开门斜切拉手，配一层活动层板，背板配长方形导气孔，顶板可配 400 长毛刷线盖及线底盒，导圆工艺。	上海沁优家具有限公司/上海
7	1	诊桌	沁优家具/1600W*850D*750H	4980.00	3	张	14940.00	1、基材：胡桃木实木，台面厚度 55mm。 2、结构：全卯榫结构。 3、涂装：采用“大宝”牌环保性水性漆，双面涂饰，紫外线光照烘干，非显孔亚光，油漆面光洁平整,木纹纹理清晰，六底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级。成品漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。	上海沁优家具有限公司/上海
8	1	诊桌（核心产品）	沁优家具/主桌：1600W*600D*750H 侧柜：1400W*400D*750/1150H	2480.00	73	张	181040.00	1、基材：采用“兔宝宝”品牌，符合 GB/T 39600-2021 标准的多层板(板甲醛释放量≤0.025mg/m³)。桌面≥25mm 厚。 2、桌面：内外表贴 0.8mm 厚优质“富美家”品牌防火板。 3、封边：2mm 厚同色同纹优质 PVC 封边。封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水：采用优质“顶立”牌环保胶水，符合 GB 33372-2020 标准，VOC 含量≤50g/kg。 5、桌脚：钢制烤漆脚。 6、其他：配吸音棉前挡板。	上海沁优家具有限公司/上海

序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	单位	合计报价	配置	厂家/产地或来源地
9	1	办公桌	沁优家具/800W*600D*750H	990.00	102	张	100980.00	1、台面：采用“兔宝宝”品牌，符合 GB/T 39600-2021 标准的多层板（板甲醛释放量≤0.025mg/m3.达到 ENF 级标准），板材厚度≥25mm。 2、饰面：采用静电吸附做固态喷涂，通过红外固化工艺高温固化粉末。 3、桌体与钢架结构：桌架、侧板、主机柜等结构件采用优质冷轧钢板制作，钢板厚度≥1.2mm，钢板表面经酸洗、磷化防腐防锈预处理后，采用环保静电粉末喷涂工艺，涂层均匀、附着力强，耐刮擦、耐腐蚀、无异味。侧面板带规则散热冲孔设计，兼顾通风散热与结构强度，防止设备运行积热；边缘做圆角处理。 4、翻转机构与五金件：翻转机构采用冷轧钢板冲压成型，钢板厚度≥1.2mm，经二氧化碳保护焊工艺制作，无虚焊、漏焊；翻转阻尼均匀，开合顺畅无卡顿，具备自锁定位功能，可稳定固定显示器开合角度； 5、键盘、鼠标托盘：与翻转机构一体化设计，同材质冷轧钢板制作，导轨采用优质静音滑轨，推拉顺滑无噪音，承重≥10kg，经久耐用。 7、主机托架：主机放置位设专用冷轧钢板托架，厚度≥0.8mm，带防滑限位设计，可适配常规台式主机尺寸，托架底部预留通风孔，保障主机散热。	上海沁优家具有限公司/上海
10	1	办公桌	沁优家具/1200W*600D*750H	990.00	611	张	604890.00	1、基材：采用“兔宝宝”品牌，符合 GB/T 39600-2021 标准的多层板（板甲醛释放量≤0.025mg/m3.达到 ENF 级标准），桌面≥25mm 厚。 2、饰面：内外表贴 0.8mm 厚优质“富美家”品牌防火板。 3、封边：2mm 厚优质 PVC 封边，封边平顺、无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水：采用优质“顶立”牌环保胶水.符合 GB 33372-2020 标准，VOC 含量≤50g/kg。 5、桌架及横梁材质：桌架及横梁均采用钢管，30*60mm 的矩管，壁厚≥2mm；桌面下配 2 根横梁。 6、结构：桌面采用悬浮式结构，与桌架挑空 10mm，连接时采用螺母预埋的方式，无任何外露金属连接件；桌脚与横梁采用上下卡扣式铝铸连接件，	上海沁优家具有限公司/上海

序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	单位	合计报价	配置	厂家产地或来源地
								连接处外观无任何焊点，单片连接件外径≥W1200mm*D65mm（±2mm）；钢脚带调整脚，可调整地面不平带来的桌面倾斜问题，更美观实用。 7、桌脚：铝合金脚。 8、其它：配 400 长毛刷线盖，桌下配钢制走线槽。	
11	1	办公桌	沁优家具/1400W*700D*750/2100H	1980.00	21	张	41580.00	1、基材：采用“兔宝宝”品牌，符合 GB/T 39600-2021 标准的多层板（板甲醛释放量≤0.025mg/m3.达到 ENF 级标准），桌面加厚 30mm，其余板材均≥ 25mm 厚。 2、饰面：内外表贴 0.8mm 厚优质“富美家”品牌防火板。 3、封边.2mm 厚优质 PVC 封边，封边平顺、无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水：采用优质“顶立”牌环保胶水.符合 GB 33372-2020 标准，VOC 含量≤50g/kg。 5、其他：含 LED 灯带.移门导轨及优质“DTC”品牌五金配件。 6、桌架：优质压铸铝合金一次成型.管壁厚 2mm；采用焊接工艺进行焊接.矫正.酸洗.碱洗.辛系磷化色环氧树脂粉体静电喷涂.高温烘焗成形。具有整体焊接牢固.颜色均匀.耐磨抗刮花等特点。	上海沁优家具有限公司/上海
12	1	办公桌	沁优家具/1500W*700D*750	1980.00	156	张	308880.00	1、基材：采用“兔宝宝”品牌，符合 GB/T 39600-2021 标准的多层板（板甲醛释放量≤0.025mg/m3.达到 ENF 级标准），桌面≥25mm 厚。 2、饰面：内外表贴 0.8mm 厚优质“富美家”品牌防火板。 3、封边：2mm 厚优质 PVC 封边，封边平顺、无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水：采用优质“顶立”牌环保胶水.符合 GB 33372-2020 标准，VOC 含量≤50g/kg。 5、桌架及横梁材质：304 不锈钢，钢材厚度≥2.0mm，屈服强度≥235MPa，抗拉强度≥375MPa，支撑结构采用一体式焊接工艺，焊缝平整无虚焊，整体承重≥150kg，长期使用无变形。 6、五金件：采用优质“DTC”品牌阻尼三节静音导轨。	上海沁优家具有限公司/上海

序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	单位	合计报价	配置	厂家/产地或来源地
25	1	餐桌	沁优家具/1800W*800D*750H	2200.00	8	张	17600.00	1、桌面：高密度耐火耐污天然岩板，厚度≥12mm。 2、托板：隐藏式底托板，采用≥12mm 木饰面板(板甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到 ENF 级标准)。 3、框架：橡木实木。 4、桌脚：金色镀钛脚套。	上海沁优家具有限公司/上海
26	1	餐桌	沁优家具/1400W*800D*750H	2200.00	12	张	26400.00	1、桌面：高密度耐火耐污天然岩板，厚度≥12mm。 2、托板：隐藏式底托板，采用≥12mm 木饰面板(板甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到 ENF 级标准)。 3、框架：橡木实木。 4、桌脚：金色镀钛脚套。	上海沁优家具有限公司/上海
27	1	餐桌	沁优家具/1400W*800D*750H	2200.00	102	张	224400.00	1、桌面：高密度耐火耐污天然岩板。 2、钢架：不锈钢一体钢架。	上海沁优家具有限公司/上海
28	1	方桌	沁优家具/700W*700D*750H	1580.00	12	张	18960.00	1、桌面：高密度耐火耐污天然岩板。 2、钢架：不锈钢一体钢架。	上海沁优家具有限公司/上海
29	1	圆桌	沁优家具/φ900*750H	1580.00	15	张	23700.00	1、桌面：高密度耐火耐污天然岩板。 2、钢架：不锈钢一体圆盘钢架。	上海沁优家具有限公司/上海
30	1	演讲台	沁优家具/常规	1980.00	2	张	3960.00	1、基材：采用胡桃木色橡木实木，含水率符合国家标准，稳定牢固，产品无虫柱、无开裂、无腐朽，桌面厚 50mm ，其余板材均≥25mm 厚，框架要求结构牢固、符合工艺标准。 2、油漆：采用“大宝”牌环保性水性漆，双面涂饰，紫外线光照烘干，	上海沁优家具有限公司/上海

41	1	折板桌	沁优家具/1400W*600D*750H	800.00	242	张	193600.00	1、基材：采用“兔宝宝”品牌，符合 GB/T 39600-2021 标准的多层板（板甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到 ENF 级标准），桌面厚≥25mm。 2、饰面:采用静电吸附做固态喷涂，通过红外固化工艺高温固化粉末。 3、桌架：底脚及连接件为压铸铝合金一次成型，壁厚最薄处 3.0mm，底脚表面为镀铬处理，上横梁为冷轧钢管，规格 70mm*40mm，壁厚 2.0mm，脚立柱为铝合金型材扁管，规格 70mm*40mm，壁厚 2.0mm，挡板为优质冷轧钢板，厚度 1.0mm，表面阿克苏粉末静电喷涂处理，万向尼龙静音活动脚轮，带制动功能，台面可翻转，稳定。 4、其他：配钢制书网、前挡板。	上海沁优家具有限公司/上海

47	1	办公椅	沁优家具/常规	990.00	106	张	104940.00	1、面料：采用“卡森”牌头层牛皮，厚度 2mm，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性。 2、海绵：座面采用≥45kg/m³的高密度海绵，其它部位各取适应的中密度海绵，软硬适中，回弹力 35%以上。 3、椅架：按人体工效学原理设计，座面内壳及靠背内衬 12mm 厚环保级多层弯曲板。 4、胶水：采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热·耐水·粘性强等特点。 5、椅脚：精抛光铝合金固定扶手和弓形脚，壁厚 2.0mm 厚。	上海沁优家具有限公司/上海
48	1	办公椅	沁优家具/常规	990.00	535	张	529650.00	1·头枕·背和座采用特网面料，透气靠背采用软性塑料。 2·头枕可上下升降和旋转。旋转式可调扶手，配 PU 软扶手面。 3·4 级分体倾仰锁定底盘，带座前后滑动功能。 4·85mm 行程四级气杆。 5·350mm 弧形铝合金脚。 6·65mm 灰白 PU 静音轮。	上海沁优家具有限公司/上海
49	1	办公椅	沁优家具/常规	990.00	383	张	379170.00	1、特网布面料网座，舒适透气，耐磨耐压； 2、椅背：椅背采用左右分离半月型曲面环抱式设计，贴合人体背部曲线，符合人体工学，工业橡胶连接，可活动支撑腰背，内背板为 PP 材质，塑壳后盖，平纹织布包制，55D 定型棉填充。左右分离半月型曲面环抱式设计椅背，贴合背部曲线，呵护脊椎，缓解背部闷热潮湿；	上海沁优家具有限公司/上海

52	1	办公椅	沁优家具/常规	1450.00	46	张	66700.00	1、面料：采用“卡森”牌头层牛皮，厚度 2mm，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性。 2、海绵：高密度定型棉，软硬度在 60 度以上，高回弹，坐感舒适。 3、功能：四段锁定底盘，自动调节靠背人体所倾仰力度。 4、气杆：三级气杆，内芯管臂厚 2.0mm，外锥套管壁厚 1.5mm。 5、椅脚：内衬压铸铝合金脚，外包实木油漆。 6、椅轮：Φ60mmPU 静音万向轮。	上海沁优家具有限公司/上海
53	1	办公椅	沁优家具/常规	990.00	255	张	252450.00	1、面料：背座采用优质特网。 2、框架：背框、扶手和椅脚采用抛光铝合金。 3、功能：底座采用一字底盘；三级气棒。 4、椅脚：不锈钢五星脚，黑色静音轮。	上海沁优家具有限公司/上海
54	1	培训椅	沁优家具/常规	490.00	125	张	61250.00	1、椅背：全新 PA+玻纤，一体注塑成型，带逍遥功能，五档调节高度，后背把手设计，方便移动。 2、背网：加厚特网，透气性高，韧性强，回弹力好。 3、扶手：采用 pp 材质，可前后滑动。 4、框架：座包-采用高密度一体成型定型海绵，耐久坐，带防尘座壳，可整体折叠，节省空间，交叉位-座椅各部分链接件均采用铝合金材质链接件，稳定性强。 5、椅脚：采用加厚钢管材质，经电泳防锈处理，表面哑光喷涂工艺，脚垫-采用尼龙材质防滑脚垫，增加地面接触，坚固耐用。	上海沁优家具有限公司/上海
55	1	培训椅	沁优家具/常规	490.00	495	张	242550.00	1、靠背：采用一体成型 PP 框架，高张力弹性网布，网孔细密且韧性强。 2、座面：采用高弹定型海绵填充，表面覆盖耐磨网布面料。	上海沁优家具有限公司/上海

包 2 中标候选人报价明细

3	包2	护理服务中心	欧梵：长5000*深700*高1150	48640.00	11	535040.00	（1）外围站体：采用 1.2mm 电解钢板经镂空折弯成型后焊接成型，内部具有强弱电走线系统功能，面板用 1.2mm 电解钢板。（2）工作台柜：采用 1.2mm 电解钢板，配置主机架、键盘架、单据分格柜、单门单抽柜、三抽柜、打印机柜等（4）配件及功能结构要求：五金件：采用 304 不锈钢缓冲门铰、重型滑轨。（5）底座：采用 316#不锈钢独立焊接成型，具有耐用、防潮、易清洁等功能。（6）台面：台面采用材质为医用级复合亚克力石材，材料厚度 12.7mm。（7）配置：灯带开关、并安装。	广东欧梵家具有限公司	广东
4	包2	护理服务中心	欧梵：长4000*深700*高1150	43820.00	11	482020.00	（1）外围站体：采用 1.2mm 电解钢板经镂空折弯成型后焊接成型，内部具有强弱电走线系统功能，面板用 1.2mm 电解钢板。（2）工作台柜：采用 1.2mm 电解钢板，配置主机架、键盘架、单据分格柜、单门单抽柜、三抽柜、打印机柜等（3）表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采	广东欧梵家具有限公司	广东

							用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；（4）配件及功能结构要求：五金件：采用304不锈钢缓冲门铰、重型滑轨。（5）底座：采用316#不锈钢独立焊接成型，具有耐用、防潮、易清洁等功能。（6）台面：台面采用材质为医用级复合亚克力石材，材料厚度12.7mm。（7）配置：灯带开关、并安装。		
5	包2	护理服务中心	欧梵：长12000*深700*高1150	116730.00	1	116730.00	（1）外围站体：采用1.2mm电解钢板经镂空折弯成型后焊接成型，内部具有强弱电走线系统功能，面板用1.2mm电解钢板。（2）工作台柜：采用1.2mm电解钢板，配置主机架、键盘架、单据分格柜、单门单抽柜、三抽柜、打印机柜等（3）表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；（4）配件及功能结构要求：五金件：采用304不锈钢缓冲门铰、重型滑轨。（5）底座：采用316#不锈钢独立焊接成型，具有耐用、防潮、易清洁等功能。（6）台面：台面采用材质为医用级复合亚克力石材，材料厚度12.7mm。（7）配置：灯带开关、并安装。	广东欧梵家具有限公司	广东

7	包2	副主任办公桌（带屏风）	欧梵：长1500*深600*高1100/长900*深450*高750	3730.00	40	149200.00	（1）基材：采用符合环保标准的 ENF 级实木多层板，面板厚度 25mm，其他部位主材 18mm 厚度。（2）贴面：面贴 ENF 级三聚氰胺饰面人造板（3）封边：采用 2.0mm 同色 PVC 材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；（4）配置：木制活动柜。五金件：万向轮（2 轮带锁）、锁、优质阻尼滑轨等 (5)屏风：工业铝型材隔断框架+磨砂玻璃。	广东欧梵家具有限公司	广东
13	包2	医生办公桌 2	欧梵：长1400*深600*高1100	2920.00	84	245280.00	（1）基材：采用符合环保标准的 ENF 级实木多层板，面板厚度 25mm，其他部位主材 18mm 厚度。（2）贴面：面贴 ENF 级三聚氰胺饰面人造板（4）配置：木质主机架。(5)屏风：工业铝型材隔断框架+磨砂玻璃。	广东欧梵家具有限公司	广东

19	包2	会议示教室会议桌1	欧梵：长3600*宽1200*高750	3590.00	12	43080.00	（1）基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，面板厚度25mm。（2）贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板（3）封边：采用2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；流畅；（4）台架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨檫，抗撞击；中间配置支撑架，内预留走线功能。台面上预留1组多功能线盒。	广东欧梵家具有限公司	广东
20	包2	会议示教室会议桌2	欧梵：长2280*宽1000*高750	2165.00	10	21650.00	（1）基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，面板厚度25mm。（2）贴面：面贴 ENF级三聚氰胺饰面人造板（3）封边：采用2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；流畅；（4）台架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨檫，抗撞击；中间配置支撑架，内预留走线功能。台面上预留1组多功能线盒。	广东欧梵家具有限公司	广东
21	包2	会议示教	欧梵：长1200*宽	1770.00	84	148680.00	（1）基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，面	广东欧梵家具	广东

		室办公桌1	600*高750				板厚度25mm。（2）贴面：面贴 ENF 级三聚氰胺饰面人造板（3）封边：采用2.0mm同色 PVC 材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；流畅；（4）台架：优质钢脚，OTC 自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨檫，抗撞击；	有限公司	
22	包2	会议示教室办公桌2	欧梵：长1400*宽1400*高750	2680.00	36	96480.00	（1）基材：采用符合环保标准的 ENF 级实木多层板，面板厚度25mm。（2）贴面：面贴 ENF 级三聚氰胺饰面人造板（3）封边：采用2.0mm同色 PVC 材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；流畅；（4）台架：优质钢脚，OTC 自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨檫，抗撞击；	广东欧梵家具有限公司	广东
28	包2	医护资料更衣收纳柜	欧梵：长1200*深450*高1980mm	3085.00	54	166590.00	（1）柜体：采用符合环保标准的1.2mm 电解钢板，（2）五金配置：采用304不锈钢缓冲门铰、暗拉手、标签卡槽、锁等；	广东欧梵家具有限公司	广东

30	包2	网纹中靠背椅	欧梵：宽580mm*深590mm*高920mm-1005mm	450.00	344	154800.00	（1）椅背：PP背框；（2）扶手：PP连体固定扶手；（3）底盘：PA线控手柄，PP加铝合金抛光原位锁定底盘；（4）气杆：行程85mm沉口70mm三级气杆；（5）椅脚：PA五星脚；（6）椅轮：PU轮。	广东欧梵家具有限公司	广东
33	包2	会议示教椅（可折叠）	欧梵：550*520*880（座面450*450）	345.00	328	113160.00	（1）饰面：一次注塑成型塑料加纤，无缝全折叠类便携式培训椅；（2）椅架：采用19*32MM腰鼓管，壁厚1.5mm，前后分体结构，通过连接铝合金实现静音折叠功能，采用高精密机械手臂自动焊接，经除油除锈静电高温喷涂处理；（3）塑料：大圆弧适背结构设计，坐深加长设计，靠背带内嵌合金活动折叠后脚结构，受力稳定；可折叠扶手采用双层结构设计，铝合金支架，采用全新PP+纤维。	广东欧梵家具有限公司	广东
37	包2	医用文件柜	欧梵：900*450*1980mm	2540.00	112	284480.00	（1）柜体：采用符合环保标准的1.2mm电解钢板，表面喷涂室内优等抑菌粉末；（2）五金配置：采用优质不锈钢304不锈钢缓冲门铰、暗拉手、锁等；（3）配置：上柜玻璃对开门，下柜钢制对开门。（4）工艺：钢制木纹转印	广东欧梵家具有限公司	广东

43	包2	办公室吊柜	欧梵：1400*350*600	2545.00	88	223960.00	（1）基材：采用符合环保标准的 ENF 级实木多层板，其他部位主材 18mm 厚度，（2）贴面：面贴 ENF 级三聚氰胺饰面人造板（3）封边：采用 2.0mm 同色 PVC 材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；（4）五金配置：拉手、锁、304 不锈钢缓冲门铰等。	广东欧梵家具有限公司	广东
44	包2	办公室吊柜	欧梵：1600*420*600	2945.00	40	117800.00	（1）基材：采用符合环保标准的 ENF 级实木多层板，其他部位主材 18mm 厚度，（3）封边：采用 2.0mm 同色 PVC 材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；（4）五金配置：拉手、平开门滑道等。	广东欧梵家具有限公司	广东
45	包2	开水间吊柜	欧梵：1000*350*600	1820.00	50	91000.00	（1）基材：采用符合环保标准的 ENF 级实木多层板，其他部位主材 18mm 厚度，（2）贴面：面贴 ENF 级三聚氰胺饰面人造板（3）封边：采用 2.0mm 同色 PVC 材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；（4）五金配置：拉手、锁、304 不锈钢缓冲门铰等。	广东欧梵家具有限公司	广东

54	包2	治疗柜	欧梵：（3620+1200）*650*2600	30675.00	12	368100.00	（1）、基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.2mm; （2）、台面： 20mm 人造石英石台面。（3）、水龙头：肘开龙头。含不锈钢单槽水槽（4）、配件及功能结构要求：五金件：采用 304 不锈钢缓冲门铰. 锁（5）、工艺：整体采用电阻焊接工艺。含吊地柜连接背架（6）、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，2 组感应式垃圾桶盖、PP 材质垃圾桶。对开柜门，其中一个单开门设置双门双锁（7）、吊柜：工艺：上对开门板，下铝制推拉门； 内含下拉拉篮特殊五金	广东欧梵家具有限公司	广东
55	包2	治疗柜 1	欧梵：5750*650*2600	36590.00	12	439080.00	（1）、基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.2mm; （2）、台面： 20mm 人造石英石台面。（3）、配件及功能结构要求：五金件：采用 304 不锈钢缓冲门铰， 锁（4）、工艺：整体采用电阻焊接工艺。含吊地柜连接背架（5）、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，对开柜门，其中一个单开门设置双门双锁（6）、吊柜：工艺：上对开门板，下铝制推拉门； 内含下拉拉篮特殊五金	广东欧梵家具有限公司	广东

57	包2	处置柜	欧梵：（3790+965）*650*2600	36140.00	12	433680.00	（1）、基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.2mm; （2）、台面： 20mm 人造石英石台面。（3）、水龙头：肘开龙头。含不锈钢单槽水槽（4）、配件及功能结构要求：五金件：采用 304 不锈钢缓冲门铰，锁 （5）、工艺：整体采用电阻焊接工艺。含吊地柜连接背架 （6）、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，5 组感应式垃圾桶盖、PP 材质垃圾桶。对开柜门，其中一个单开门设置双门双锁 （7）、吊柜：工艺：上对开门板，下铝制推拉门； 内含下拉拉篮特殊五金	广东欧梵家具有限公司	广东
58	包2	陪护木椅	欧梵：540*470*450/820	1030.00	528	543840.00	（1）基材：优质实木，色泽天然、纹理清楚美观无疤节，通过喷淋、脱脂、烘干、防腐、防虫处理；（2）油漆：采用环保油性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。	广东欧梵家具有限公司	广东

64	包2	医护洁净更衣柜（6门）	欧梵：900*550*2000	2405.00	86	206830.00	（1）柜体：采用符合环保标准的1.2mm电解钢板，表面喷涂室内优等抑菌粉末；（2）五金配置：不锈钢304不锈钢缓冲门铰、暗拉手、标签卡槽、锁等；（3）配置：活动层板，挂衣杆、标签卡槽。	广东欧梵家具有限公司	广东
65	包2	医护洁净更衣柜（4门）	欧梵：600*550*2000	1860.00	2	3720.00	（1）柜体：采用符合环保标准的1.2mm电解钢板，表面喷涂室内优等抑菌粉末；（2）五金配置：不锈钢304不锈钢缓冲门铰、暗拉手、标签卡槽、锁等；（3）配置：活动层板，挂衣杆、标签卡槽。	广东欧梵家具有限公司	广东
66	包2	换鞋凳	欧梵：1000*350*800	2365.00	93	219945.00	（1）基材：采用符合环保标准的ENF级实木多层板，面板厚度25mm，其他部位主材18mm厚度（2）贴面：面贴ENF级三聚氰胺饰面人造板（3）封边：采用2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；（4）每组含墙上挂衣杆一组。	广东欧梵家具有限公司	广东

69	包2	医用物资储物架	欧梵：1200*500*1800	1805.00	80	144400.00	（1）柜体：立柱采用符合环保标准 1.2mm 厚电解钢板，表面静电喷涂室内优等抑菌粉末；（2）层板：采用 0.8mm 电解钢板数控折弯焊接成型，表面静电喷涂室内优等抑菌粉末；	广东欧梵家具有限公司	广东
70	包2	双人沙发	欧梵：1200*800*750	3075.00	12	36900.00	（1）面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，耐磨易清洁；（2）海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适；（3）脚架：优质钢脚，OTC 自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨檫，抗撞击；	广东欧梵家具有限公司	广东

92	包2	病房更衣柜 2	欧梵：1900*2600*400	4256.00	124	527744.00	（1）基材：采用符合环保标准的 E0 级实木多层板，主材 18mm 厚度，（2）贴面：面贴 E0 级三聚氰胺饰面人造板（3）封边：采用 2.0mm 同色 PVC 材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；（4）五金配置：拉手、304 不锈钢缓冲门铰等。	广东欧梵家具有限公司	广东
93	包2	病房更衣柜 3	欧梵：1850*2900*400	4605.00	49	225645.00	（1）基材：采用符合环保标准的 E0 级实木多层板，主材 18mm 厚度，（2）贴面：面贴 E0 级三聚氰胺饰面人造板（3）封边：采用 2.0mm 同色 PVC 材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；（4）五金配置：拉手、304 不锈钢缓冲门铰等。	广东欧梵家具有限公司	广东